

Kaiflex EF DUCT



*Moderní řešení určené pro specialisty k izolaci VZT a topných kanálů,
spolehlivě zabraňuje tvorbě kondenzátu a účinně snižuje energetické ztráty*

Kaiflex EF-Duct SK

deska / role samolepící

tloušťka izolace v mm	šíře v mm	m²/bal	bm/bal	zákl. cena v Kč
8	1500	37,5	25	332,3
10	1500	30	20	375,8
12	1500	22,5	15	442,3
15	1500	18	12	530,0
20	1500	15	10	600,5
25	1500	12	8	757,0
30	1500	9	6	822,0

Kaiflex EF-Duct ALU-SK

deska / role ALU-ochrana samolepící

tloušťka izolace v mm	šíře v mm	m²/bal	bm/bal	zákl. cena v Kč
8	1500	37,5	25	437,7
10	1500	30	20	481,3
12	1500	22,5	15	547,7
15	1500	18	12	663,4
20	1500	15	10	705,8
25	1500	12	8	990,0
30	1500	9	6	1093,0

Technické vlastnosti:

Barva	EF-DUCT SK	černá
	EF-DUCT ALU-SK	stříbrná
Maximální teplota média		+ 80°C
Minimální teplota média		- 40°C
Tepelná vodivost	při -20° C	$\lambda \leq 0,034W/(m \cdot K)$
	při 0°C	$\lambda \leq 0,036W/(m \cdot K)$
	při +20°C	$\lambda \leq 0,038W/(m \cdot K)$
	při +40°C	$\lambda \leq 0,040W/(m \cdot K)$
Propustnost vodních par		$\mu \geq 5000$
Praktické chování při požáru	Samozhášecí, nescapává, nešíří oheň	

Ceny se rozumí FCA Krnov, bez DPH a dopravy