

Kaiflex EF DUCT



Moderní řešení určené pro specialisty k izolaci VZT a topných kanálů,
spolehlivě zabraňuje tvorbě kondenzátu a účinně snižuje energetické ztráty

Kaiflex EF-Duct SK

deska / role samolepící

tloušťka izolace v mm	šíře v mm	m ² /bal	bm/bal	zákl. cena v Kč
6	1500	37,5	25	300,8
10	1500	30	20	375,2
12	1500	22,5	15	441,2
20	1500	15	10	599,5
30	1500	9	6	820,6

Kaiflex EF-Duct ALU-SK

deska / role ALU-ochrana samolepící

tloušťka izolace v mm	šíře v mm	m ² /bal	bm/bal	zákl. cena v Kč
6	1500	37,5	25	405,6
10	1500	30	20	480,0
12	1500	22,5	15	547,1
20	1500	15	10	705,3
30	1500	9	6	1091,0

Technické vlastnosti:

Barva	EF-DUCT SK	černá
	EF-DUCT ALU-SK	stříbrná
Maximální teplota média		+ 70°C
Minimální teplota média		- 40°C
Tepelná vodivost	při -20°C	$\lambda \leq 0,034 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
	při 0°C	$\lambda \leq 0,036 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
	při +20°C	$\lambda \leq 0,038 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
	při +40°C	$\lambda \leq 0,040 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
Propustnost vodních par		$\mu \geq 7000$
Praktické chování při požáru	Samozhášecí, nescapává, nešíří oheň	

