

Kaiflex EF DUCT



Moderní řešení určené pro specialisty k izolaci VZT a topných kanálů,
spolehlivě zabraňuje tvorbě kondenzátu a účinně snižuje energetické ztráty

Kaiflex EF-Duct SK

deska / role samolepící

tloušťka izolace v mm	šíře v mm	m2/bal	bm/bal	zákl. cena v Kč
6	1000	18	18	300,8
8	1000	14	14	331,2
10	1000	10	10	375,2
12	1000	8	8	441,2
15	1000	7	7	529,2
20	1000	6	6	599,5
25	1000	4	4	755,6
30	1000	3	3	820,6

Kaiflex EF-Duct ALU-SK

deska / role ALU-ochrana samolepící

tloušťka izolace v mm	šíře v mm	m2/bal	bm/bal	zákl. cena v Kč
6	1000	18	18	405,6
8	1000	14	14	437,0
10	1000	10	10	480,0
12	1000	8	8	547,1
15	1000	7	7	662,3
20	1000	6	6	705,3
25	1000	4	4	988,3
30	1000	3	3	1091,0

Technické vlastnosti:

Barva	EF-DUCT SK	černá
	EF-DUCT ALU-SK	stříbrná
Maximální teplota média		+ 70°C
Minimální teplota média		- 40°C
Tepelná vodivost	při -20° C	$\lambda \leq 0,034 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
	při 0°C	$\lambda \leq 0,036 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
	při +20°C	$\lambda \leq 0,038 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
	při +40°C	$\lambda \leq 0,040 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
Propustnost vodních par		$\mu \geq 7000$
Praktické chování při požáru	Samozhášecí, nescapává, nešíří oheň	

