

# Kaiflex EPDMplus



Flexibilní izolační materiál s uzavřenými buňkami  
s vynikající **odolností vůči UV záření**

Barva hadic černá, délka 2m

Měď jmen. světlost DN	Ocel jmen. světlost DN	Průměr vnitřní průměr izolace	tloušťka izolace / cena Kč/ balení									
			10 mm		13 mm		19 mm		25 mm		32 mm	
			m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm	m / kart.	Kč / bm
8	1/8	6	220	77,7	152	84,2						
10		12	190	82,4	136	89,2	78	155,2	50	257,0	32	346,8
10/-	1/4	8	172	84,8	120	100,9	72	186,6	50	285,7	32	385,6
15	3/8	10	136	91,3	106	109,2	60	192,2	40	290,6	24	392,1
20	1/2	15	112	101,2	84	119,1	56	219,7	36	316,5	24	427,0
25	3/4	20	84	113,8	72	128,6	40	262,5	32	361,3	22	487,7
32	1	25	60	127,7	50	156,4	36	303,9	24	407,5	18	550,1
40	1 1/4	32	50	146,5	40	174,9	32	342,4	22	447,0	18	603,1
	1 1/2	40	40	170,0	36	210,7	24	418,0	18	518,0	14	699,4
50		54	36	199,6	32	253,0	22	472,3	18	574,1	12	775,0
	2	60	32	248,3	24	277,3	18	528,5	16	632,7	12	854,3
65	2 1/2	65	20	323,3	18	297,1	16	651,6	12	754,3	8	1018,4
80	3	80	18	358,8	16	414,9	12	718,8	12	818,8	8	1106,0

## Kaiflex EPDMplus deska / role - šíře 1m

objednáací číslo	jmenovitá tloušťka	m2 / kart	Kč m2
400333	6	18	672,9
400334	10	10	1023,9
400336	13	8	1238,7
400338	19	6	1648,5
400340	25	4	1998,5
400341	32	3	2398,9

## Kaiflex EPDMplus Lepicí páska - samolepící

	délka / šířka	tloušťka	rolí / kart.	Kč / role
EPDMplus páska	15m / 50 mm	3 mm	12	853,38

## Solar EPDM lepidlo

660g/0,75l

20

629,8

Zachovává své flexibilní vlastnosti v rozsahu teplot mezi +150° C a -50° C (-200° C)

Integrovaná parotěsná zábrana snižuje riziko koroze pod izolací

Vysoká tepelná účinnost,  $\lambda \leq 0,038W/(m \cdot K)$  při 0° C

V případě požáru neodkapává