

Kaiflex PROTECT ALU-TEC

Samolepicí ST hadice s povrchovou ALU-TEC ochranou



Měď		Ocel		Průměr vnitřní	tloušťka izolace / cena Kč/ balení					
jmen.		jmen.			13mm		19mm		25mm	
světlost	coul	světlost		průměr	m/ kart.	Kč/ bm	m/ kart.	Kč/ bm	m/ kart.	Kč/ bm
DN		DN		izolace						
10	1/4	8		15	77	251,5	43	324,0		
15	3/8	10		18	65	256,4	39	332,2	25	398,2
20	1/2	15		22	55	264,3	37	341,9	21	438,4
25	3/4	20		28	43	285,2	29	369,0	20	465,8
32	1	25		35	38	306,4	24	404,7	16	495,1
	1 1/4	32		42	28	335,4	20	431,9	12	540,1
				45	26	345,1	17	452,9		
	1 1/2	40		48	24	356,2	15	474,0	12	575,5
		50		54	23	399,7	15	546,5	11	617,6
				57	22	420,8	14	560,9		
	2	50		60	20	443,3	14	577,2	11	704,5
				64	20	459,4	14	599,8	9	741,6
				70	20	490,1	14	626,9	9	777,3
65	2 1/2	65		76	17	508,0	14	646,3	9	801,0
				80	15	527,2	13	681,9		
80	3	80		89	15	546,5	11	717,4	7	877,0
100				108	14	624,1			5	999,5
100	4	100		114	14	657,6	9	864,1	5	1054,5
				125	10	722,3	9	946,2		
		125		140	9	809,5	5	1060,9	3	1296,1
				160	8	923,5	4	1212,1		

Kaiflex Protect ALU-TEC deska / role					Kaiflex Protect ALU-TEC samolepicí		
objednací číslo	tloušťka izolace	šířka role	balení m ²	Kč/m ²	objednací číslo	tloušťka izolace	Kč/m ²
4000794	10	1m	20	1078,4	4002761	20	1297
4000795	13	1m	14	1152,8	4002762	14	1372
4000796	19	1m	10	1231,4	4002763	10	1450
4000797	25	1m	8	1555,2	4002764	8	1774
4000798	32	1m	6	1643,3	4002765	6	1862
4006539	50	1m	6	2897,7			

- * nekovový systém opláštění
- * odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- * opticky vytříbený kovový vzhled
- * chrání spolehlivě před mechanickým poškozením
- * jednoduchá montáž hadic díky samolepicímu spoji

