

Kaiflex RT-ST



Samolepící nosník trubek se zabudovaným parotěsným účinkem, který zabraňuje tvorbě kondenzátu, vzniku koroze a energetickým ztrátám

Měď	Ocel		Průměr	Jmenovitá narůstající tloušťka / cena Kč							
	jmen.	jmen.		vnitřní	vnější	13mm	vnější	19mm	vnější	25mm	vnější
světlost	coul	světlost	průměr	průměr		průměr		průměr		průměr	
DN		DN	izolace	mm	Kč / ks	mm	Kč / ks	mm	Kč / ks	mm	Kč / ks
10	1/8	10,2	10	36	45,1	48	54,3				
12			12	38	47,5	50	55,9				
15	1/4	13,5	15	41	49,0	53	58,0			79	70,6
18	3/8	17,2	18	44	49,7	56	59,5	68	68,5	82	74,6
22	1/2	21,3	22	48	56,8	60	61,1	72	75,2	86	81,1
28	3/4	26,9	28	54	63,0	66	71,9	78	87,0	92	92,2
35	1	33,7	35	61	68,5	73	79,0	85	96,5	99	105,5
42	1 1/4	42,4	42	68	69,4	80	83,6	92	104,0	106	115,1
25	1 1/2	48,3	48	74	72,8	86	85,7	98	107,9	112	120,3
54		54	54	80	75,9	93	88,2	104	118,1	118	128,9
57		57	57	83	80,2	95	92,5		0,0		0,0
40	2	60,3	60	86	83,6	98	97,1	110	137,9	124	155,5
64		63,5	64	92	92,5	104	108,9	116	138,9	130	164,4
70		70	70	98	101,8	110	119,4		0,0	136	174,0
76,1	2 1/2	76,1	76	104	117,0	116	126,8	128	163,8	142	182,7
88,9	3	88,9	89	117	124,0	129	150,6	141	193,1	155	216,6
108		108	108	136	144,4	148	175,2	160	210,8	174	258,9
114	4	114,3	114	144	167,3	156	185,4	168	305,7	182	282,0
		125	125		0,0	164	224,0		0,0		0,0
133		133	133	163	228,3	175	229,2		0,0	201	341,2
	5	139,7	140	170	243,2	182	251,4	194	313,1	208	358,5
150		160	160	190	263,2	202	291,9	214	356,3	228	372,0
		168,3	168	196	277,1	208	310,6	220	359,1	234	444,9
		219,1	219	247	314,4	259	400,1	271	545,5	285	682,5

Barva: černá

Maximální teplota média: +110° C

Minimální teplota média: -50° C

Hustota: objemová hmotnost 120 kg/m³

